

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, SKALA 1:50

OPIS	Okna o profilach PCV, -min szerokość profilu - 75mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciśkane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o grubości min 0,55mm(RAL 906)		Okna o profilach PCV, -min szerokość profilu - 75mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciśkane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o grubości min 0,55mm(RAL 906)		Okna o profilach PCV, -min szerokość profilu - 75mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P2, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciśkane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o grubości min 0,55mm(RAL 906)		Zestaw szklany na profilach AL, -min szerokość profilu - 80mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciśkane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na paspalcach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o grubości min 0,55mm(RAL 906) -klamki z kluczykami -okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach AL, -min szerokość profilu - 80mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciśkane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na paspalcach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o grubości min 0,55mm(RAL 906) -klamki z kluczykami -okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach AL, -min szerokość profilu - 80mm, -kolor profilu okiennego-biały, -Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, -izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m2K, -izolacyjność akustyczna min 40dB, -dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ug= 0,5W/m2K, -szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, -przepuszczalność energii (g= 50), przejrzystością (71% przepuszczalności światła), -zawiasy i okucia uchylno-rozwierane typu ROTO (chowane w profilu), -uszczelki przyługowe wciśkane twarde, -klamki w kolorze białym, -okapniki na paspalcach zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej o grubości min 0,55mm(RAL 906) -klamki z kluczykami -okucia antywłamaniowe.			
OZNACZENIE	O1		O2		O3		O4		O5		O6		O7	
SCHEMAT														
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	S	850	850	850	550	550	850	4200	4200	2430	2430	2430	2430	
	H	1750	1750	1750	550	550	2050	2050	2050	1350	1350	3190	3190	
PIWNICA		0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
PARTER		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
I PIĘTRO		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
RAZEM		0	0	0	25	0	0	2	2	1	1	1	1	

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiotami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA, B.V.F.K. STUDIO, UL. ROZDŹWYKA 20/12 31-419 KRAKÓW				B.V. F.K. STUDIO	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bdeśława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, ul. Heleny 2, Kraków dz. nr 6/4, obr. 07, pow. Podgórze				
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Heleny 2 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu podlegający na dociepleniu strygodnicze oraz remonty instalacji co oraz odgrzewowej			Branda	ARCHITEKTURA
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			Podpis	Data 01.2016
Autor opracowania	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MP 01A/21/2011			Skala 1:50
					Nr Rys. 13