

# INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z. \*)

## A. STRONA TYTUŁOWA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego :

**„PROJEKT REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
W PAWILONIE HANDLOWO - USŁUGOWYM OS. NA STOKU 32 W KRAKOWIE.”**

2.Nazwa inwestora oraz adres :

**Zarząd Budynków Komunalnych  
31-319 Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16**

3.Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację :

**Andrzej Kądziela, Januszowie 84,32-090 Słomniki**

---

\*) Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120,poz.1126)

## **B. CZĘŚĆ OPISOWA**

nadzór nad prowadzonymi robotami sprawują :

- a) Kierownik budowy

### **1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**

W ramach realizacji kontraktu zostaną wykonane następujące roboty :

- demontaż istniejących rurociągów i grzejników
- montaż nowych rurociągów i zaworów
- skracanie parapetów, przebicie, rozkucia
- wykonanie izolacji
- montaż rurociągów, zaworów, grzejników
- próby ciśnieniowe

### **2.Wykaz istniejących obiektów**

- budynek handlowo-usługowy

### **3.Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

W trakcie dostaw materiałów na budowę należy ustawić samochód dostawczy w sposób nie utrudniający ruchu innych pojazdów oraz nie powodować zablokowania przejścia chodnikiem dla pieszych

### **4.Informacja o przewidywanych zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych.Określenie skali, rodzajów zagrożeń, miejsca i czasu ich wystąpienia**

W trakcie wykonywania robót montażowych instalacji mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

- przy wykonywaniu prac spawalniczych
- podczas wykonywania prac na drabinach i rusztowaniach
- podczas prac związanych z cięciem i gięciem rur
- podczas prac związanych z przebijaniem otworów i kuciem w murach
- podczas prac związanych z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych lub urządzeń mechanicznych służących do montażu instalacji

### **5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :**

Pracownicy wykonujący roboty montażowe przed przystąpieniem do pracy powinni zostać przeszkoleni w zakresie :

- konieczności stosowania osobistych środków ochrony zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń
- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

---

\*) Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120,poz.1126)

- przestrzegania przepisów BHP, p .poż. przy wykonywaniu poszczególnych typów robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

- prace budowlano-instalacyjne w budynku powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

**6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Drabiny i rusztowania używane do montażu muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Osoby pracujące na wysokości muszą być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Montaż ciężkich elementów instalacji musi być przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób przy dodatkowej asekuracji.

Sprzęt elektryczny używany na budowie musi posiadać aktualne badania dopuszczające go do użytku, Zawsze stosować urządzenia elektryczne ze stykiem ochronnym.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne należy składować w odpowiedni sposób zgodnie z przepisami oraz zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. Butle z gazami do spawania, należy przechowywać w oznaczonych miejscach poza budynkiem.

Materiały dostarczane na budowę należy składować w odpowiednio wydzielonym miejscu, nie na ciągu komunikacyjnym. Miejsce to powinno być odpowiednio zabezpieczone i nie narażone na działanie czynników zewnętrznych.

Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć drogę ewakuacyjną w trakcie pożaru, awarii lub innych zagrożeń, przebiegającą przez korytarz, klatkę schodową do wyjścia głównego.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać w należyłym stanie technicznym wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Do prac szczególnych wymagających szczegółowych kwalifikacji powinni przystępować jedynie pracownicy posiadający aktualne i ważne uprawnienia w danym kierunku.

Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

---

\*) Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120,poz.1126)