

DETAL VI
DETAL OCIEPLENIA COKOŁU
PRZEKRÓJ PIONOWY

- gruntowanie impregnatem grzybobójczym
- zaprawa klejowa o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności

Kołek do mocowania termoizolacji z
TRZPIENIEM PLASTIKOWYM 22 CM

STYROPIAN EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/- 17 cm

- siatka z włókna szklanego zatopiona
- Gramatura - 165 g/m², Rozmiar oczek 4x4 mm w zaprawie klejowej

zaprawa klejowa-grubość zaprawy
minimum 3mm (dwie warstwy pomiędzy
którymi zatopiono siatkę z włókna szklanego)

- siatka z włókna szklanego zatopiona
- Gramatura - 165 g/m², Rozmiar oczek 4x4 mm
- warstwa wzmacniająca dylatację
- część listwy dylatacyjnej typu BP 15E
- szerokość min. 15cm

- preparat gruntujący hydrofobizujący
- tynk cienkowarstwowy akrylowy
- malowanie farbami wg wzornika

profil początkowy

STYROPIAN XPS DO STYKU Z GRUNTEM 12 cm

ZAPRAWA Z CIENKOWARSTWOWEGO
TYNKU ŻYWICZNEGO BARWIONEGO W MASIE

- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
- gruntowanie impregnatem grzybobójczym
- zaprawa klejowa o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
- styropian EPS 70-040 $\lambda = 0,040$ W/- 17 cm
- mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m², zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m²)
- siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, klej o zwiększonej wodoodporności-3mm
- preparat gruntujący hydrofobizujący
- zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w obrębie cokołu tynk żywiczny, zawartości substancji stałych min. 80%

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiotami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW

Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				B.V. F.K	
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, ul. Na Kozłowiec 29, Kraków				STUDIO	
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Na Kozłowiec 29 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej			Branża	Architektura	
Treść rysunku	DETAL VI OCIEPLENIA CO KŁUJ	Nr uprawnień	Podpis	Data	03/2016	
Autor opracowania	mgr inż.arch. Barbara Filipowska	MPOIA/021/2011		Skala	1:10	
				Nr Rys.	17	