



Hydrofobowy cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie. Spoiwo z żywic syntetycznych, wypełniacze mineralne, odporny na warunki atmosferyczne, wytrzymały mechanicznie, o właściwościach antygrzybiczych, kładziony w technologii lekkiej-mokrej. Ziarnistość 2,00 mm, struktura "baranek". Kolor S 3024 Sampre impression

ORIENTACJA ELEWACJI

Tynk żywiczny o wielkości ziarna 2mm, zawartości substancji stałych min. 80%Kolor S 3036 Sempre impression (cokół, przyziemie)



Uwaga - w części przyziemia oraz partiu należy powłokę typu antygrafiti, powłoka bezbarwna nakładana ciemnotowo.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU:
- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoga
- gruntowanie twardym przylepaczem
- zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
- styropian EPS 70-040 λ = 0,034-0,040 W/m·K - 17 cm
- mocowanie taśmą kokanki (min. 5 koków na m², zaś przy narożnikach budynku 8 koków/m²)
- siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejącej - klej o zwiększonej wodoodporności 3mm
- preparat gruntujący hydrofobizujący
- zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm), w dogłębne cokoły tynk żywiczny - zawartości substancji stałych min. 80%

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ SKRZYNEK PRZYLĄCZNIOWYCH
MALOWANIE SKRZYNEK PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006



WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

DEMONTAŻ I MONTAŻ WENTYLATORÓW

PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT NA POZIOMIE PARTERU

WYMIANA RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH
-RYNNY TYTANOWO CYNKOWO

m

m

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

m

LEGENDA:

01

02

STOLARKA DO WYMIANY WEDŁUG ZESTAWIENIA STOLARKI

m

PIASKOWANIE I MALOWANIE ISTIEJĄCEJ BALUSTRADY/POCHWYTU

PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT OKIENNYCH
DETALE ZAŁĄCZONE DO OPRACOWANIA

K

WYMIANA KRATKI WENTYLACYJNEJ
KRATKA STAŁOWA MALOWANA PROSZKOWO-KOLOR RAL 9006

k1

k2

RENOWACJA KRAT OKIENNYCH WG ZESTAWIENIA KRAT
(WG ZESTAWIENIA KRAT)

Uwagi:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
- Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
- Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
- W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K. STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K. STUDIO	
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319, Kraków					
Obiekt i adres	Przychodnia zdrowia, ul. Szwedzka 27, Kraków					
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Szwedzka 27 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej				Branża	ARCHITEKTURA
Treść rysunku	PROJEKT ELEWACJA C - KOLORYSTYKA WARIANT II	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016	
Autor opracowania	mgr inż. arch Barbara Filipowska	MPOIA/21/2011		Skala	1:100	
				Nr Rys.	11	