

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, SKALA 1:50

OPIS	Zestaw szklany na profilach pow., min szerokość profilu - 75mm, kolor profilu okiennego-biały. Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min 40dB, dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ugr= 0,7W/m²K, szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), zawieszki i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), uszczelki przylgowe wiskane twarde, klamki w kolorze białym, okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, kolor RAL 7044 klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach AL, min szerokość profilu - 80mm, kolor profilu okiennego-biały. Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min 40dB, dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ugr= 0,7W/m²K, szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), zawieszki i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), uszczelki przylgowe wiskane twarde, klamki w kolorze białym, okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, kolor RAL 7044 klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach pow., min szerokość profilu - 75mm, kolor profilu okiennego-biały. Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min 40dB, dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ugr= 0,7W/m²K, szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), zawieszki i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), uszczelki przylgowe wiskane twarde, klamki w kolorze białym, okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, kolor RAL 7044 klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach AL, min szerokość profilu - 80mm, kolor profilu okiennego-biały. Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min 40dB, dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ugr= 0,7W/m²K, szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), zawieszki i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), uszczelki przylgowe wiskane twarde, klamki w kolorze białym, okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, kolor RAL 7044 klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach pow., min szerokość profilu - 75mm, kolor profilu okiennego-biały. Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min 40dB, dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ugr= 0,7W/m²K, szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), zawieszki i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), uszczelki przylgowe wiskane twarde, klamki w kolorze białym, okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, kolor RAL 7044 klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach AL, min szerokość profilu - 80mm, kolor profilu okiennego-biały. Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min 40dB, dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ugr= 0,7W/m²K, szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), zawieszki i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), uszczelki przylgowe wiskane twarde, klamki w kolorze białym, okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, kolor RAL 7044 klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach pow., min szerokość profilu - 75mm, kolor profilu okiennego-biały. Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min 40dB, dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ugr= 0,7W/m²K, szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), zawieszki i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), uszczelki przylgowe wiskane twarde, klamki w kolorze białym, okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, kolor RAL 7044 klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe.		Zestaw szklany na profilach pow., min szerokość profilu - 75mm, kolor profilu okiennego-biały. Szklenie zespolone, od zewnątrz szyba bezpieczna w klasie P4, izolacyjność termiczna zestawu-minimum Uo =1,1W/m²K, izolacyjność akustyczna min 40dB, dwukomorowe pakiety szyb zestawu o izolacyjności Ugr= 0,7W/m²K, szyby ciepłochronne wypełnionych argonem, przepuszczalność energii (g= 50), przeźrzystością (71% przepuszczalności światła), zawieszki i okucia uchylno-rozwierane typu (chowane w profilu), uszczelki przylgowe wiskane twarde, klamki w kolorze białym, okapniki na parapetach zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm, kolor RAL 7044 klamki z kluczykami, okucia antywłamaniowe.	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	850 2050	4050 2850	850 115	550 30	3950 2850	2750 1750	2750 1550	2750 2550								
WYMIAR PŁYNY	0	0	16	0	0	0	0	0								
PARTER	3	0	0	0	1	0	0	0								
I PIĘTRO	0	0	0	0	1	1	1	1								
RAZEM	3	0	16	30	2	1	2	1								

- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiotami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu.
4. Wszystkie rozwiązania ziemienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji korektować się z autorem projektu.

BUDOWA PRZEBUDOWA WYPAK STUDIO, UL. RZĄDOWA 20/1C 31-419 KRAKÓW					B.V. E.K. STUDIO
Inwestor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres	Przybudowa zabudowy, ul. Wyspouchów 43, Kraków				
Temat	Projekt techniczny modernizacji budynku przy ul. Wyspouchów 43, obejmujący ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu, podłogi na doświetlenie strychu oraz remont instalacji CO, C.O. i ciepłej wody.				
Treść rysunku	Stronach 3 strona	Nr upr. autorskiej	Podpis	Data	01.2016
Autor opracowania	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MP-01A/210211		Skala	1:50
				Nr Rys.	09