

LEGENDA:

Hydrofobowy cienkowarstwowy tynk akrylowy
barwiony w masie. Spoiwo z żywic
syntetycznych, wypełniacze mineralne, odporny
na warunki atmosferyczne, wytrzymały mechani-
cznie, o właściwościach antygrzybiczych ,
kładziony w technologii lekkiej-mokrej. Ziarnistość
2,00 mm, struktura "baranek".
Kolor S 3024 Sempre impression

Tynk żywiczny o
wielkości ziarna 2mm, zawartości substancji
stałych min. 80%Kolor S 3036 Sempre impression
(cokół, przyziemie)

k1 **k2** RENOWACJA KRAT OKIENNYCH WG ZESTAWIENIA KRAT

Uwaga - w części przyziemia oraz parteru nałożyć powłokę typu artygrafiki.
powłoka bezbarwna nakładana ciśnieniowo.

ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW I SZCZELNI
PRZED ROZPOCZĘCIEM REMONTU

01 02 STOLARKA DO WYMIANY WEDŁUG ZESTAWIENIA STOLARK

m PIASKOWANIE I MAŁOWANIE ISTIEJĄCEJ BALUSTRADY/POCHWYTU
PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT OKIENNYCH
DETALE ZAŁĄCZONE DO OPRACOWANIA

WYMIANA KRATKI WENTYLACYJNEJ
KRATKA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO-KOLOR RAL 9006

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ SKRZYNEK PRZYŁĄCZNIOWYCH
MALOWANIE SKRZYNEK PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006
DEMONTAŻ I MONTAŻ WENTYLATORÓW

PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT NA POZIOME PARTE RU

L WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
WEDŁUG PROJEKTU ELEKTRYKI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

- mechaniczne oczyszczenie oraz zmycie podłoża
 - gruntowanie impregnatem grzybobójczym
 - zaprawa klejąca o podwyższonej paroprzepuszczalności oraz przyczepności
- styropian EPS 70-040 $\lambda = 0,034-0,040$ W/- 17 cm
 - mocowanie także kołkami (min. 5 kołków na m², zaś przy narożnikach budynku 8 kołków /m²)
- siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej , klej o zwiększonej wodoodporności-3mm
 - preparat gruntujący hydrofobizujący
- zaprawa z cienkowarstwowego tynku akrylowego strukturalnego barwionego w masie (ziarnistość 2 mm) w obrębie cokołu tynk żywiczny , zawartości substancji stałych min. 80%

Uwagi

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. DŹRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW					B.V. F.K STUDIO	
Inwestor		Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres		Przychodnia zdrowia, Aleja Pokoju 4, Kraków				
Temat		Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy Alei Pokoju 4, obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji odgrzewowej			Branża	
Treść rysunku		PROJEKT, ELEWACJA BOCZNA-KOLORYSTYKA WARIANT 1		Nr uprawnień		ARCHITEKTURA
Autor opracowania		mgr inż. arch Barbara Filipowska		MPOIA/21/2011		Podpis
						Data
						01.2016
						Skala
						1:100
						Nr Rys.
						12'