



Hydrofobowy cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie. Spoiwo z żywic syntetycznych, wypełniacze mineralne, odporny na warunki atmosferyczne, wytrzymały mechanicznie, o właściwościach antygrzybiczych, kładziony w technologii lekkiej-mokrej. Ziamistość 2,00 mm, struktura "baranek". Kolor S 3024 Sempre impression

Tynk żywiczny o wielkości ziarna 2mm, zawartości substancji stałych min. 80%Kolor S 3036 Sempre impression (cokół, przyziemie)

LEGENDA

- (k1) (k2) RENOWACJA KRAT OKIENNYCH WG ZESTAWIENIA KRAT
- K DEMONTAŻ ORAZ PONOWNY MONTAŻ KAMERY
- (01) (d1) STOLARKA DO WYMIANY WEDŁUG ZESTAWIENIA STOLARKI
- m PIAKOWANIE I MALOWANIE ISTIEJĄCEJ BALUSTYDYPPOCHWYTU
- K WYMIANA KRATKI WENTYLACYJNEJ KRATKA STAŁOWA MALOWANA PROSZKOWO-KOLOR RAL 9006
- L WYMIANA OŚWIETLIENIA ZEWNĘTRZNEGO-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ WEDŁUG PROJEKTU ELEKTRYKI

BARBARA FILIPOWSKA & W.F.K. STUDIO, UL. RUSZYŹNA 20/2 31-419 KRAKÓW				
Investor	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwińskiego 16, 31-319, Kraków			B.V. F.K.
Obiekt i adres	Budynek przy ul. Radomskiej 388a, n. 3282, jedn. ew. 128/103, 9, obręb nr 0023, 33A Kraków			STUDIO
Temat	Projekt termomodernizacji budynku przy chodździrowie przy ul. Radomskiej 38 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu dachostrochu oraz wymianę instalacji odgromowej			
Treść rysunku	Pracownia: Pracownia Techniczna	Nr uprawnień	Podpis	DATA 03.2016
Autor opracowania	mgr inż. arch. Barbara Filipowska	MPOIA/2102011		Skala 1:50 Nr Rys. 03