

ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW I SZCZELIN PRZED ROZPOCZĘCIEM REMONTU
WG EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ
PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI ZABEZPIECZENIE OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
STROPODACHU KRATKAMI WENTYLACYJNYMI ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ
PROSZKOWANĄ NA KOLOR RAL 9006

Hydrofobowy cienkowarstwowy tynk akrylowy
barwiony w masie. Spoiwo z żywic
syntetycznych, wypełniacze mineralne, odporne
na warunki atmosferyczne, wytrzymałe mechani-
cznie, o właściwościach antygrzybiczych,
kładziony w technologii lekkiej-mokrej. Ziarnistość
2,00 mm, struktura "baranek".
Kolor S 3036 Sempre impressione.

Tynk żywiczny o wielkości ziarna 2mm, zawartości substancji stałych min. 80%Kolor brązowy RAL 3013 lub Sempre 2518

Uwaga - w części przyziemia oraz parteru nałożyć powłokę typu antygraffiti,
powłoka bezbarwna nakładana ciśnieniowo.

Architectural elevation drawing of a building facade. The main wall is yellow with a diagonal hatching pattern. A large window with a circular element is labeled O5. Below it is a smaller window labeled O6. To the right of O6 is a staircase with a railing. A small square window is labeled k. A vertical pipe is labeled DVI. A light fixture is labeled L. The text 'Kolor S 3036 Sempre impression' is written on the wall. The text 'Kolor brązowy RAL 3013 lub Sempre 2518' is written at the bottom left. The text 'WYMIANA OŚWIETLIENIA WEDŁUG PROJEKTU' is written at the top right. The text 'RENO' is written at the bottom right. The text 'BUDKI LĘG' is written at the bottom right.

01 02 STOLARKA DO WYMIANY WEDŁUG ZESTAWIENIA STOLARKI

A PIASKOWANIE I MAŁOWANIE ISTIEJĄCEJ BALUSTRADY/POCHWYTU

DIV PRZEWIDZIANO DEMONTAŻ I PONOWY MONTAŻ WSZYSTKICH KRAT OKIENNYCH NA POZIOMIE PARTERU
 DETALE ZAŁĄCZONE DO OPRACOWANIA

K WYMIANA KRATKI WENTYLACYJNEJ
KRATKA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO-KOLOR RAL 9006

E DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ SKRZYNEK PRZYŁĄCZNIOWYCH
MALOWANIE SKRZYNEK PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9006

L WYMIANA OŚWIEPLENIA ZEWNĘTRZNEGO-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
WEDŁUG PROJEKTU ELEKTRYKI

RENOWACJA KRAT OKIENNYCH WG ZESTAWIENIA KRAT

☐ BUDKI LĘGOWE DLA KAWEK (6) WG DECYZJI OP-I.6401.26.2016.PWi

Tynk żywiczny o wielkości ziarna 2mm, zawartości substancji stałych min. 80% Kolor brązowy RAL 3013 lub Sempre 2518 -ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości ław fundamentowych

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego projektu
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z autorem projektu

BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. RÓŻYŃSKA 20/12 31-419 KRAKÓW					<div style="text-align: center;"> B.V. F.K STUDIO </div>	
Inwestor		Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319, Kraków				
Obiekt i adres		Przychodnia zdrowia, ul. Wystouchów 43, Kraków			STUDIO	
Temat		Projekt termomodernizacji budynku przychodni zdrowia przy ul. Wystouchów 43 obejmujący: ocieplenie elewacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, remont dachu polegający na dociepleniu stropodachu oraz remoncie instalacji co oraz odgromowej			Branża	ARCHITEKTURA
Treść rysunku		PROJEKT ELEWACJA J. POJ. DNIOWA-KOLORYSTYKA	Nr uprawnień	Podpis	Data	01.2016
Autor opracowania		mgr inż. arch Barbara Filipowska	MPOIA/21/2011		Skala	1:100
					Nr Rys.	06